



- Beschriften ausserhalb der Produktionslinie von Faltschachteln, Blister, Materialzuschnitte aller Art
- Einfachste Bedienung und Einstellung
- Schnelle Umrüstung
- Materialbestückung und -entnahme im Betrieb
- Hohe Taktleistung
- Eindruck an fast allen Stellen des Kartons
- Zuverlässiges Heisspräge-Drucksystem mit Farbfolien-Wechselkassette
- Ausführung in Edelstahl und Aluminium
- Äußerst robust und verschleißarm

Allgemein	
	Flexibler Eindruck in Kartonagen kostengünstig mit Heisspräge-Drucksystemen gelöst. Mobile Anlage.
Abmessung (L,B,H)	1400mm x 615mm x 1475mm
Druckleistung	bis zu 140 Kartonagen / Min.
Kartonagengrößen	80 x 30 mm minimal 460 x 250 mm maximal
Elektrischer Anschluss	240/110 V AC, 50/60 Hz 200 W max.
Gewicht	126 kg
Material	Rostfreier VA-Stahl, eloxiertes Aluminium
Schutzklasse	IP 65 (optional)



Heißpräge Druckeinheit	Compact 40/25	Compact 60/35
Druckfläche	max. 38 x 25 mm	max. 58 x 35 mm
Farbfolienvorschub	var. 1 - 25 mm	var. 1 - 35 mm
Farbfolienendabschaltung	Standard	
Farbfolienmaße	Breite max. 38 mm Länge 122 m (153 m) oder ø max. 70 mm	Breite max. 60 mm Länge 305 m oder ø max. 100 mm
Option für 40/25	Länge 305 m oder ø max. 100 mm	
Temperatur	130 ° und 160 ° C einstellbar	
Luftanschluss	4 - 8 bar	
Druckluftverbrauch	ca. 15 cm ³ / Druck bei Atmosphärendruck	



Druckzubehör	
Typenhalter	Verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Typenformen, mit und ohne Federklemmung, zur Klischeeaufnahme und für Nummerierwerke (bei Wechsel kein Umbau erforderlich)
Typen	T-Fuss Typen, gerade Typen, gerade Sondertypen in nahezu allen Gravuren herstellbar
Vorheizgerät (optional)	Minimiert die Aufheizphase der Wechsel-Typenhalter
Optionen	Größere Druckfläche, Untertemperaturkontrolle



Änderungen vorbehalten

Druckbilder

