

TP 4000

Thermotransferdrucker

Der mehrspurige Thermotransferdrucker TP 400 ist ideal für den Einsatz mit allen Maschinen die Mehrfachdrucke, einschließlich mehrspurigen Tiefzieh- und Stick-Verpackungsmaschinen, erfordern.

Der Codierer, mit modernster Technik, ist ideal für die Wiedergabe von fixen und variablen Texten, Daten und Grafiken sowie für das

Drucken von Barcodes, Chargennummern, Verfallsdaten, Preisen, Quellcodes und vielem mehr. Das TP 4000 Codiersystem besitzt eine integrierte, programmierbare Transferfoliensparfunktion für optimale Wirtschaftlichkeit, ein eigenständiges Handterminal zur Programmierung mit einfach zu verwendendem Betriebssystem und optionaler Print-Design PC-Software. Das TP 4000 Codiersystem ist perfekt auf die Pharma- und Snackfood Industrie zugeschnitten, in Produktionsumgebungen welche den identischen Code mehrspurig drucken sollen, einschließlich Tüten- und Blisterverpackungen.



Wichtigste Funktionen:

- Programmierbare Transferfoliensparfunktion.
- Drei Mikroprozessoren für maximale Effizienz.
- Eigenständiges Handterminal mit einfachem Betriebssystem.
- Manipulationssichere, automatische Codeänderungsoption zur Eliminierung von Fehlbedienungen
- Mehrere Ebenen des Passwortschutzes
- Optionale Print-Design PC-Software
- Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten für mehrspurige Tiefziehmaschinen, Stick-Packmaschinen und alle Maschinen die Mehrfachdrucke erfordern.

Spezifikationen

Druckbereich	Druckbreite: 52mm oder 106mm max. Drucklänge pro Kopf: 200mm Drucklänge total: 600mm Anzahl Drucke pro Kopf: 6 Max Anzahl Köpfe: 6 Anzahl Folien Vorschübe: 2 oder 3 (andere Optionen nach Rücksprache)
Auflösung	12 Punkte/mm – 300 dpi 52mm oder 106mm
Druckgeschw.	bis 75 bis 300 mm/sek
Transferfolie	55 mm / 110mm x 600 m (ausgewickelt)
Stromversorgung	230V, 50Hz, 1500W
Druckluft	2 – 5.5 bar (30 – 80 psi)
Gewicht	50kg
Größe	820 mm B x 297 mm H x 310 T
Eingänge	Drucksignal
Ausgänge	Folien- und Kommunikationsalarmer

Programmierung

Text	4 residente Schriftarten (skalierbar) 4 Schriftarten True Type ext. Ladbar (max. 256kb pro Schriftart)
Barcodes	ADD-on 2 check digits, EAN – 8 ADD-on 5 check digits, EAN – 13 Coder 39, MSI Code 128, Code 93 Codebar, Interlaced 2/5 RSS Variable Höhe und Verhältnis Andere Barcodes
Kommunikation	RS-232 (PC), Ethernet, USB, PR5 Handterminal mit USB
Software	JDS (Windows), AllenCraft